

NEXTHERM®

Fabricant français de pompes à chaleur

Fluide
R454C

GÉOTHERMIE

OPTIPACK4

SOL / EAU

Classes
énergétiques
PAC + Régulation



SCOP JUSQU'À
4.27
NOUVELLE GÉNÉRATION

COP JUSQU'À
4,22
NOUVELLE GÉNÉRATION



“ LA GÉOTHERMIE,
la solution de chauffage
la plus économique et
la plus fiable. ”

Effectivement, la température du sol étant plus chaude que l'air, le compresseur fonctionne moins longtemps. Il consomme donc moins (meilleur COP et performance annuelle) et sa durée de vie est jusqu'à deux fois plus grande.

LA SOLUTION DE CHAUFFAGE CONÇUE POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

Adaptabilité, performances, économies.

Les **OPTIPACK4 SOL/EAU** sont des PACS design et compactes conçues pour offrir un **maximum de possibilités**, une **gamme étendue de puissances** et être capables de remplacer **tout mode de chauffage existant** (ancienne pompe à chaleur ou autres sources d'énergie).

Tout a été fait pour faciliter la mise en œuvre, l'entretien et l'utilisation.

En répondant à tout type de projet, NEXTHERM rend la géothermie accessible à tous.

Confort maximal

- **Chaleur douce et régulière** : Réglage indépendant pièce par pièce possible et différentes possibilités de régulation de température en option.
- **Énergie propre/Développement durable** : pas de rejet à effet de serre, peu d'entretien. Valorisation de la maison.
- **Sans nuisance sonore et visuelle** (pas de ventilateur extérieur).
- Pas de contrainte d'approvisionnement, ni de stockage. Pas d'argent immobilisé.
- **Fiabilité et durabilité** : produit simple, sans encrassement d'échangeur sur l'air, sans électronique complexe et fragile, utilisation de composants standards facilement remplaçables.

“ La solution économique : investissement, entretien et consommation cumulés ”



Certificat
GARANTIE
10 ANS
Option disponible sous conditions

Fabriqué en FRANCE

UNE PAC AVEC UN MAXIMUM DE POSSIBILITÉS & DE PUISSANCE

OPTIPACK4

Sol / Eau

Peut fonctionner en chauffage seul ou en double service pour la production d'eau chaude sanitaire.
Facilité d'utilisation, avec affichage de température.

“Des économies en plus !”

**1 module
de 3 à 10 kW**
Habillage PEHD
L 550 mm
H 750 mm
P 440 mm



ECS

(Eau Chaude Sanitaire)

Avec la fonction double service, un échangeur de grande surface, dimensionné pour nos Pompes à Chaleur, permet de chauffer rapidement l'eau et de disposer en permanence d'une importante quantité d'eau chaude sanitaire.

Disponible en acier inoxydable (2 capacités : 170 et 270 litres) ou en acier émaillé (3 capacités : 200, 300 et 500 litres) pour s'adapter aux exigences de chaque projet.

Capacité 170 l
Ø 625 mm
H : 1 170 mm
Capacité 270 l
Ø 625 mm
H : 1 675 mm



Capacité 196 l
Ø 625 mm
H : 1 170 mm
Capacité 285 l
Ø 625 mm
H : 1 675 mm
Capacité 475 l
Ø 700 mm
H : 1 512 mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : PAC DE 3 KW À 10 KW

MODÈLES	3	5	7	10
Puissance calorifique à 4°C ; 30°/35°C Mono / Tri (W)	3 400	5 100 / 5 250	7 200 / 7 300	10 300 / 10 400
Puissance frigorifique (W)	2 500	3 700 / 3 900	5 400 / 5 500	7 700 / 7 850
Puissance absorbée (W)	910	1 350 / 1 320	1 800 / 1 730	2 530 / 2 510
COP PAC MONO / TRI	3,74	3,78 / 3,98	4,00 / 4,22	4,07 / 4,14
SCOP MONO / TRI	3,90	3,94 / 4,04	4,17 / 4,27	4,13 / 4,23
ETAS / Efficacité énergétique saisonnière	156 %	157 % / 161 %	166 % / 170 %	165 % / 169 %
Nombre de couronnes capteur de 60 m en 1/2	2	3	4	5
Poids (kg)	46	70	75	77


(1) Essais selon NFEN 15879-1 (Température de bain 4°C ; 30/35°C)

SCOP : Coefficient de Performance moyen de la PAC sur une saison de chauffage



COP : Coefficient de Performance. Rapport de la puissance fournie sur la puissance absorbée. Mesure l'efficacité du générateur. Plus le COP est élevé, plus la pompe à chaleur est performante.

PAC intérieure

Choisissez l'emplacement le plus approprié à votre habitation.




PAC extérieure



Plancher chauffant, radiateurs ou ventilo-convecteurs

Choisissez l'émetteur qui convient le mieux à votre maison.



Captage Horizontal