

NEXTHERM®

Fabricant français de pompes à chaleur

Fluide
R454C

OPTIPACKDU04

GÉOTHERMIE

SOL / EAU

Classes
énergétiques
PAC + Régulation



SCOP JUSQU'À
4,27
NOUVELLE GÉNÉRATION

COP JUSQU'À
4,18
NOUVELLE GÉNÉRATION



“ LA GÉOTHERMIE,
la solution de chauffage
la plus économique et
la plus fiable. ”

Effectivement, la température du sol étant plus chaude que l'air, le compresseur fonctionne moins longtemps. Il consomme donc moins (meilleur COP et performance annuelle) et sa durée de vie est jusqu'à deux fois plus grande.

LA SOLUTION DE CHAUFFAGE CONÇUE POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

Adaptabilité, performances, économies.

Les OPTIPACKDU04 SOL/EAU sont des PACS design conçues pour offrir un **maximum de possibilités, une gamme étendue de puissances** et être capables de fournir une solution double service clef en main.

Tout a été fait pour faciliter la mise en œuvre, l'entretien et l'utilisation.

En répondant à tout type de projet, NEXOTHERM rend la géothermie accessible à tous.

Confort maximal

- **Chaleur douce et régulière** : Réglage indépendant pièce par pièce possible et différentes possibilités de régulation de température en option.
- **Énergie propre/Développement durable** : pas de rejet à effet de serre, peu d'entretien. Valorisation de la maison.
- **Sans nuisance sonore et visuelle** (pas de ventilateur extérieur).
- Pas de contrainte d'approvisionnement, ni de stockage. Pas d'argent immobilisé.
- **Fiabilité et durabilité** : produit simple, sans encrassement d'échangeur sur l'air, sans électronique complexe et fragile, utilisation de composants standards facilement remplaçables.

“ La solution économique : investissement, entretien et consommation cumulés ”



Certificat
GARANTIE
10 ANS
Option disponible sous conditions

Fabriqué en FRANCE

UNE PAC AVEC UN MAXIMUM DE POSSIBILITÉS & DE PUISSANCE

OPTIPACKDU04

Sol / Eau

Peut fonctionner en chauffage seul ou en double service pour la production d'eau chaude sanitaire.
Facilité d'utilisation, avec affichage de température.

“Des économies en plus !”

1 modules jusqu'à 13 kW
Habillage Tôle
L 635 mm
H 1 840 mm
P 635 mm



ECS

(Eau Chaude Sanitaire)

Avec la fonction double service, un échangeur de grande surface, dimensionné pour nos Pompes à chaleur, permet de chauffer rapidement l'eau et de **disposer en permanence d'une importante quantité d'eau chaude sanitaire.**

Le ballon ECS bénéficie d'une isolation très efficace en mousse polyuréthane, d'une épaisseur de 50 mm, recouverte d'une jaquette souple. En acier inoxydable, existe avec une capacité de 170 L.

Capacité 170 l

Ø 625 mm
H : 1 170 mm

(Intégré dans l'OPTIPACKDU04)




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : PAC DE 3 KW À 13 KW

Modèles	3	5	7	10	13
Puissance calorifique à 1,5° ; 30°/35°C (W) (1) - Mono / Tri	3 200	4 900 / 5 100	7 000 / 7 100	10 000 / 10 100	12 200 / 12 400
Puissance frigorifique (W) (1)	2 300	3 600 / 3 600	5 100 / 5 200	7 200 / 7 400	9 100 / 9 200
Puissance absorbée (W) (1)	890	1 440 / 1 300	1 800 / 1 700	2 500 / 2 500	3 200 / 3 200
SCOP / COP PAC MONO (1) (MODE CHAUFFAGE)	3,90 / 3,61	3,94 / 3,63	4,17 / 3,89	4,13 / 4,00	4,11 / 3,81
SCOP / COP PAC TRI (1) (MODE CHAUFFAGE)	-	4,04 / 3,92	4,27 / 4,18	4,23 / 4,04	4,21 / 3,88
ETAS / Efficacité énergétique saisonnière (1)	156 %	157 / 161 %	166 / 170 %	165 / 169 %	164 / 168 %
Capacité cuve ECS (L)	170	170	170	170	170
ETAS (WH) / Efficacité énergétique en mode ECS	123 %	122 %	123 %	124 %	118 %
Nombre de couronnes capteur de 80 m en 1/2	2	3	4	5	7
Poids (kg)	98	103	112	133	138

(1) Essais selon NFEN 15879-1 (Température de bain 4°C ; 30/35° C)


SCOP : Coefficient de Performance moyen de la PAC sur une saison de chauffage

COP : Coefficient de Performance. Rapport de la puissance fournie sur la puissance absorbée. Mesure l'efficacité du générateur. Plus le COP est élevé, plus la pompe à chaleur est performante.



Plancher chauffant, radiateurs ou ventilo-convecteurs
Choisissez l'émetteur qui convient le mieux à votre maison.

PAC intérieure
Plancher chauffant.



Captage Horizontal